



IMMERGAS

Boilere

EMAILATE SOLARE

UB 750 V2

DATE TEHNICE

- Boiler combinat pentru preparare apă caldă de consum și aport la încălzirea ambientală, are ca particularitate încălzirea agentului primar în cuva boilerului. Este destinat utilizării în locuințe unifamiliale.
- 1 serpentină din oțel inox pentru prepararea apei calde de consum, dezvoltată pe toată înălțimea boilerului și având o capacitate de 28,5 litri
- 1 serpentină din oțel emailat la partea inferioară a boilerului, destinată racordării de la un sistem solar
- Racorduri pentru cuplarea cu centrala termică
- Racorduri pentru cuplarea unui generator de căldură auxiliar (ex. pompă de căldură)
- Izolație termică flexibilă demontabilă 7 cm grosime
- Suport de fixare a unui grup de pompare solar dublu (opțional)
- Racord pentru montarea unei rezistențe electrice (opțional)
- Utilizarea acestui boiler impune montarea unui vas de expansiune sanitar adecvat, neinclus în furnitură.

Caracteristici

- Capacitate - 733 l
- Presiune maximă admisă pe partea de ACC - 6 bar
- Presiune maximă admisă pe partea de circuit solar - 10 bar
- Presiune maximă admisă pe partea de încălzire - 3 bar
- Temperatură maximă de lucru - 99°C
- Înălțime - 1770 mm
- Diametrul exterior - Ø 950 mm
- Suprafață schimb de căldură serpentină ACC - 5,45 m²
- Suprafață schimb de căldură serpentină solară - 2,4 m²
- Greutate boiler gol - 180 kg
- Greutate boiler plin - 913 kg
- Pierderi de căldură - 2,73 W/K

